

# PRODUKT - INFORMATION

## TACODAN UNDERSTRYGNINGSFUGEMASSE.

<b>MATERIALE</b>	En-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse.
<b>ANVENDELSE</b>	Fremstillet til understrygning af tegl- og betontagsten.
<b>FARVE</b>	Sort.
<b>VÆGTFYLDE</b>	1,1
<b>FUGEFLADER</b>	Fugeflader skal være tørre, fedtfrie, rene samt fri for is. Til fjernelse af løse partikler anvendes trykluft eller børste.
<b>EGENSKABER</b>	Fugemassen er klæbende og vedvarende smidig, følger tagets bevægelser (vind og varme påvirkninger) og holder tagstenene sammen, dvs. ingen tagsten der klapper. Hæfter på tegl, beton, eternit, zink, tagpap, asfalt og træ.
<b>FUGNING</b>	Fugemassen føres ind i fugerne under tryk.
<b>FUGEDIMENSION</b>	Bredde 10 - 25 mm., dybde 8 - 20 mm.
<b>ARBEJDSTEMPERATUR</b>	Ca. 18 - 20°C. Kan evt. opvarmes.
<b>VÆRKTØJ</b>	Hånd-.trykluftfugepistol eller proffesionelt fugeanlæg.
<b>EMBALLAGE</b>	20 liter spande og 600 ml. poser.
<b>RENGØRING</b>	Petroleum/oliefjerner.
<b>MILJØ</b>	Spild og rester må ikke komme i kloakafløb, skal afleveres på opsamlingssted for kemisk affald.
<b>MAL-KODE</b>	1 - 1. Se arbejdshygiejnisk brugsanvisn. på omstående side.
<b>OPLYSNINGER</b>	På telefon nummer 75 85 15 99.
<b>DATO</b>	Jan. 95/ mar. 95

Leverandør:

Forhandler:

**TACODAN** A/S

Birkevænget 5, Lindved  
7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99



---

**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**

---

# Leverandør brugsanvisning Dato: Jan. 95./mar 95

<b>Handelsnavn:</b> Understrygningsfugemasse Overstrygningsfugemasse.	<b>Producent:</b> DAN-KIT APS	<b>Leverandør:</b> TACODAN APS Tlf. 75851599
---	----------------------------------	--

## Beskrivelse af produktet og anvendelsesområderne:

Pastaagtig konsistensmasse. Bruges til under- og overstrygning af tegl- og betontage og tætning af inddækninger m.m.

## Uddannelse:

Der kræves ingen særlig uddannelse.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet. (lærlinge undtaget)

## Forholdsregler ved brug:

Hvis spild på hud/ øjne ikke kan undgås, brug beskyttelseshandsker/ -briller.

Ved understrygning skal der oprettes naturlig ventilation. Er fugefladen større end 4 m<sup>2</sup>. skal der anvendes luftforsynet halvmaske.

## Sundhedsfarlige egenskaber (kort- og langtidsegenskaber):

*Ved indånding:* Kan give utilpashed. Indeholder lille mængde opløsningsmidler, som ved indånding i større mængder dagligt, kan give skader på centralnervesystemet. Ved en evt. opvarmning er der en muligt kræftisiko ved langvarig indånding af dampe.

*På huden:* Virker affedtende. Risiko for eksem ved gentagne og vedvarende kontakt.

*På øjnene:* Virker irriterende.

*Ved indtagelse:* Kan fremkalde opkastning, kvalme og ubehag.

## Førstehjælp:

*Ved indånding:* Ved utilpashed, søg ud i frisk luft.

*På huden:* Afvask med flydende sæbe og rigelig vand, smør evt. med creme.

*På øjnene:* Skyl øjnene med frisk vand i mindst 15 min., søg læge.

*Ved indtagelse:* Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Drik mælk/vand. Søg læge.

*Ved læge kontakt:* Oplyses hvilket stof det drejer sig om.

## Egenskaber ved:

*Brand:* Produktet er svært antændeligt.

*Opvarmning:* Kan afgive bitumendampe ved ophedning (asfaltrøg).

Sørg for bortventilering af røgen.

## Forholdsregler ved:

*Brand:* Slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vand.

*Spild:* Fjernes mekanisk og samles i mærket beholder. Ved større spild kontakt myndigheder.

*Oplagring:* Tørt og køligt i original emballage. Ikke i direkte sollys.

*Bortskaffelse:* Håndteres som kemikalieaffald. Afleveres på kommunal modtagestation.

kemikalieaffaldsgruppe: H. Der kræves affaldskort.

## Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer (S og R sætning):

Indeholder bl.a.:	vægt-%	klassificering
Petroleum	5-10	R10
Bitumen	25-50	
Farve, fyldstoffer		

## Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt ifølge Miljøstyrelsens regler.

**Mal-kode: 1 - 1.**

Udover de heri nævnte forholdsregler forudsættes generelle arbejdshygiejniske og lovmæssige forskrifter overholdt.

**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**