

TACODAN

MURFOLIE

Effektiv beskyttelse af murværket



DIN GARANTI MOD FUGT OG VAND

TACODAN

MURFOLIE

Anvendelsesområder:

Tacodan Murfolie anvendes som fugtspærre imod opstigende grundfugt i mur- og træværk, og indtrængende slagregn i ydermur, bl.a over vindues- og døråbninger.

Tacodan Murfolie anvendes endvidere også som fugtspærre i sålbænk, murafslutninger og skorstene.

Tilbehør:

Til Tacodan Murfolie, anvendes Top-plast tætningsmasse til overlæg (min. 15cm), og ved diverse samlinger for eksempel ved indadgående hjørner og udadgående hjørner.

Endvidere henvises til murerfagets oplysningsråds vejlednings-pjece:

Fugtspærre i murværk (muro).

Tacodan Murfolie tekniske data:

Materiale	Polyethylenfolie
Vægt	ca. 270 g/m ²
Farve	Sort, bestrøet med sand
Tykkelse	0,3 mm
Z-værdi	695 GPa m ² /kg
Trækstyrke, N, langs/tværs	17,5/12,8 N/mm ²
Brudforlængelse	512%
Rullelængde	50 m
Rullebredde	11-15-19-23-30-35- 40-50-60-100-150 cm

Forbeholdt tekniske ændringer 12/04

Prøvningsrapport fra producent foreligger og kan rekvireres ved henvendelse til Tacodan A/S



Leverandør:

Forhandler:

TACODAN A/S



Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99

www.tacodan.dk

DIN GARANTI MOD FUGT OG VAND